


BRUSELØSNING 15 - LIGE VÆGGE

SÅDAN GØR DU:

Mål helt nøjagtigt op fra de indvendige mål i din bruseniche (mm)

- Indtast den ønskede højde (overkant glas)
- Indtast skævheder i de røde bokse markeret med + / -
- Tegning set udefra og ind
- Vedhæft ALTID billede af bruseområdet.



Afstand til væg **B**

U - profiler

- ☐ 2 sider
- ☐ 3 sider
- ☐ 4 sider

Montering af glas

- I Nedsækning ☐
- På opkant ☐
- Flydende overgang ☐

Til loft?

- ☐ JA
- ☐ NEJ

mm

Målt fra overkant
glas til:

Opkant ☐

Nedsækning ☐

mm

Målt fra overkant
glas til:

Opkant ☐

Nedsækning ☐

A

mm

*

mm

*

mm

* Kvotehøjde

Dine oplysninger

Navn:

Adresse:

Postnummer:

By:

E-mail adresse:

Telefon:

Kundens underskrift til godkendelse:

Glastykkelse

☐ 6 mm

☐ 8 mm

☐ 10 mm

Glastype

☐ Klart glas

☐ Klart glas m. CLARVISTA

☐ Klar Diamant glas

☐ Klar Diamant glas m. CLARVISTA*

☐ Gråt glas

* Kun muligt ved 8 mm glas

☐ Frostet glas

☐ Frostet Diamant

☐ Bronze glas

☐ Riflet glas

Tilvalg

☐ SmartClean

Overflader

☐ Krom (standard)

☐ Børstet stål

☐ Matsort

☐ Blank messing

☐ Børstet messing

☐ Blank messing – Ægte

☐ Børstet messing – Ægte

☐ Øvrige overflader:_____

Støttestang

☐ Ingen

☐ Ja-Type:_____

Bemærkninger